

NCR ORDERMAN 7

Le NCR Orderman7 est la septième génération de télécommandes mobiles dédiée à la prise de commande dans la restauration.

MATÉRIAUX ET ROBUSTESSE

Boîtier en plastique de qualité supérieure avec cadre métallique (magnésium)
Verre de recouvrement résistant pour protéger l'écran
Indice de protection : IP67 (étanche à la poussière et étanche à l'eau pendant 30 minutes)
Résistance aux chutes : plusieurs chutes d'une hauteur de 1,22 mètre sur un sol en granite

ÉCRAN

Écran HD 5" d'une intensité de couleur de 24 bits
Luminosité maximale : 450 cd/m²
Rétroéclairage à LED, réglable manuellement et automatiquement
Haute résolution : 720 x 1.280 pixels

UTILISATION TACTILE

Au choix, avec le doigt ou un stylet tactile (stylet capacitif NCR)
Commande gestuelle avec 4 doigts maximum

BOUTONS MATÉRIELS

Bouton de mise en route et deux touches capacitives
Touches latérales pour les fonctions fréquemment utilisées (configurables par logiciel)

LED

LED d'état de l'appareil
LED de notifications placées en haut et en bas du cadre (couleurs et fonctions selon le logiciel)

COMMUNICATION SANS FIL

Réseau radio Orderman :

- Bande 433 MHz 1 mW ou bande 915 MHz 1 mW
- Portée dans les immeubles jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m
- Couverture jusqu'à 7.800 m² à l'intérieur des bâtiments

Pour les autres technologies sans fil, voir *Modèles avec fonctions supplémentaires*

CAMÉRA ET LAMPE DE POCHE

5 MP avec mise au point automatique et flash
Fonction lampe de poche

HAUT-PARLEUR ET VIBREUR

Haut-parleur intégré
Fonction vibreur intégrée (configurable selon le logiciel)



BATTERY

Batterie polymère lithium-ion remplaçable
3,7 V / 3.150 mAh

AUTONOMIE

Jusqu'à 18 heures par recharge*

DURÉE DE RECHARGE DANS LA STATION DE MAINTENANCE**

Batterie de la télécommande env. 3,5 heures
Batterie supplémentaire dans le chargeur rapide env. 2 heures

* Dépend du paramétrage de l'utilisation et de la luminosité
**Il faut au moins une station de maintenance par installation



Pourquoi choisir Orderman ?

La société Orderman GmbH fait partie du groupe international NCR Corporation. Avec ses produits haut de gamme, l'entreprise implantée à Salzburg (Autriche) est le principal fournisseur de solutions dédiées au secteur européen de l'hôtellerie et de la restauration. Les télécommandes, systèmes de point de vente et services d'Orderman sont utilisés dans le monde entier

par près de 35 000 établissements. Les technologies innovantes associées à une expérience utilisateur unique et un design remarquable ont fait d'Orderman le leader mondial des solutions mobiles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Chaque jour, vingt nouveaux restaurants choisissent les solutions d'Orderman. Pour en savoir plus, visitez <http://www.orderman.com>.

TEMPÉRATURES AMBIANTES

Température de fonctionnement Orderman7 : de -10 à +50°C
Température de stockage Orderman7 : de -20 à +60°C
Température de stockage de la batterie : de -20 à +45°C
Température ambiante autorisée pour la recharge : de 0 à +35°C

GARANTIE

1 an de garantie CareGold (garantie sérénité), même sur les pièces d'usure
Garantie extensible jusqu'à 5 ans

INCLUS DANS LA LIVRAISON

Télécommande NCR Orderman7, 1 an de garantie CareGold, 1 batterie polymère lithium-ion (3,7 V / 3.150 mAh)

ACCESSOIRES EN OPTION

Stylet capacitif NCR, sacoche ceinture en cuir, dragonne, station de maintenance, station de maintenance multiple, imprimante ceinture Bluetooth, batterie de rechange

MODÈLES AVEC FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Modèle	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Bluetooth IEEE 802.15 V2.1 (préparé pour V4.0)	●	●	●
NFC 13,56 MHz, R/W et peer-to-peer ISO18092, ISO14443A et ISO15693	●	●	●
OrderCard 125 kHz, EM4001, EM4200 ou compatible, uniquement UID	●	●	●
Lecteur de cartes magnétiques 3 pistes pour cartes LoCo/HiCo	○	●	●
Lecteur Pour codes-barres et codes QR, Aiming Imager 650 nm, laser rouge, 1 mW, classe 2	○	○	●

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Poids batterie incluse	267,3 g	289,5 g	303,8 g
Dimensions H x L x P en mm	165 x 84 x 18	165 x 84 x 24,6	165 x 84 x 27

